ДЕМПФЕРНЫЕ ПЕРЕХОДНИКИ

PHS5

Демпферный переходник **PHS5** (амортизатор ударных нагрузок) предназначен для сглаживания ударных нагрузок от пневмоударника при бурении, а также для сохранения резьбы буровых труб при осуществлении наращивания буровых труб.



Демпферный переходник устанавливается между вращателем буровой установки и буровой трубой, либо между пневмоударником и буровой трубой. Размер демпферного переходника выбирается в зависимости от используемых буровых труб и пневмоударника.

Преимущества:

- увеличение срока службы вращателя буровой установки за счет снижения ударных нагрузок, передаваемых от пневмоударника по буровым трубам на вращатель буровой установки
- надежная простая конструкция
- уменьшение вибрации буровой колонны в процессе бурения скважины
- увеличение срока службы резьбы буровых труб
- возможность использования с любым типом бурового инструмента.

Технические характеристики:

Наименование	Значение
Внешний диаметр, мм	114
Вес, кг	50
Длина, мм	700
Резьба	3 1/2 Api Reg (3-88)

Каталог запчастей:

Nº	Наименование	Артикул
1	Муфта	SPSA-3945
2	Корпус	SPSA-3944
3	Патрон	SPSA-3941
4	Ниппель	SPSA-3939
5	Комплект уплотнительных колец	SPSA-3940
6	Пружина	SPSA-3943
7	Центральный вал	SPSA-3942

