ПНЕВМОУДАРНИКИ

PMK1000HS

Высокопроизводительный пневмоударник **PMK1000HS** производства фирмы **OCMA Drilltech** (Италия) предназначен для бурения по породам любой категории прочности и используется во всевозможных областях применения. Пневмоударник **PMK1000HS** работает в широком диапазоне давлений от 7 до 24 атм. Надежная конструкция пневмо-



ударника практически полностью исключает его поломку, за исключением нормального износа частей пневмоударника. Замена изношенных частей пневмоударника может быть произведена непосредственно на буровом участке при наличии необходимого инструмента.

Пневмоударник PMK1000HS предназначен для бурения диаметром от 254 до 305 мм

Основные области применения пневмоударника PMK1000HS

- Бурение водозаборных скважин
- Бурение дегазационных скважин
- Бурение взрывных скважин
- Бурение скважин при строительных работах
- Бурение неглубоких скважин на нефть и газ

ХВ	остовик	
	356	
'n		

SD 10

Технические параметры		Воздух	
Вес, кг	388	бар	м3/мин
Длина, мм	1575	10,3	19
Диаметр корпуса, мм	225	13,8	38
Вес поршня, кг	68	17,2	41
Внутренний диаметр, мм	175	20,7	54
Ход поршня, мм	127	24,0	67
Резьба	6 5/8" Api Reg		

Каталог запчастей к пневмоударнику PMK1000HS

Nº	Описание	Номер
1	Голова	OC-01-10HS
2	Шайба	OC-02-10HS
3	Сальниковое кольцо	OC-03-10HS
4	Обратный клапан	OC-04-10HS
5	Пружинный клапан	OC-05-10HS
6	Распределитель	OC-06-10HS
7	Пружина	OC-07-10HS
8	Контрольная трубка	OC-08-10HS
9	Удерживающее кольцо	OC-09-10HS
10	Поршень	OC-10-10HS
11	Удерживающее кольцо	OC-11-10HS
12	Удерживающее кольцо долота	OC-12-10HS
13	Сальниковое кольцо	OC-13-10HS
14	Патрон	OC-14-10HS
15	Корпус	OC-15-10HS

